



Kocioł na pellet,

Zastosowanie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla firm. Moc znamionowa (10) 70 - 300 kW. Konstrukcja kotła oparta jest na systemie płomieniówek i komór nawrotnych (układ trzyciągowy), dlatego zapewnia to wysoką sprawność spalania i minimalizuje stratę kominową. Warto zwrócić uwagę, że wymiennik i komora paleniskowa wykonane są z wysoko gatunkowej, atestowanej blachy stalowej.

W przedniej części wyposażony jest w zamykaną, trójdzielną kryzę, służącą do montażu palnika, jak i czyszczenia komory spalania. Z tyłu znajduje się stalowy czopuch który, łączy kocioł z układem spalinowym, natomiast w górnej części jest duża i wygodna wyczystka, która jest niezbędna do czyszczenia wymiennika ciepła kotła i płomieniówek. W dole umieszczona została szuflada ponieważ powstały w procesie spalania popiół opada bezpośrednio do niej, skąd łatwo i szybko może zostać usunięty. W konsekwencji daje to solidną i zwartą budowę.

Istotnym aspektem kotłów na pellet typu Bio-max Plus jest bardzo niska emisja pyłów i szkodliwych związków w spalinach, w związku z tym jest znacznie mniejsza od wartości dopuszczalnych dla grupy innych kotłów na paliwa stałe i dlatego czyni je urządzeniami w pełni ekologicznymi. Dlatego też z łatwością spełniają normy ekodesign.

- Spełniające wymagania normy PN-EN 303-5 dla 5 klasy urządzeń oraz ecodesign.
- Ekologiczny obieg surowców – oczyszczanie atmosfery a także brak dodatkowej emisji CO₂.

Budowa i wyposażenie kotła,

Oprócz tego, że nasze kotły są zaprojektowane i wykonane w najwyższych światowych standardach z najlepszych certyfikowanych materiałów, to dodatkowo paleta wyboru dla Klienta jest duża, żeby zadowolić najbardziej wybrednych użytkowników.

Kotły są zbudowane w taki sposób, że można wybrać ustawienie zbiornika paliwa, np.: z boku kiedy powierzchnia kotłowni na to pozwala, co daje wygodną obsługę zbiornika paliwa, albo na górze dla mniejszych powierzchni kotłowni.

Zestaw zawiera:

- kocioł,
- zespół palnika,
- flanszę montażową palnika,
- sterownik ecoMax 860,



Cennik (zł):



BIO-MAX	palnik	netto	brutto
15 kW	16 kW	14 544,72	17 890,00
20 kW	20 kW	15 292,68	18 810,00
25 kW	26 kW	16 317,07	20 070,00
30 kW	36 kW	19 650,41	24 170,00
45 kW	50 kW	22 577,24	27 770,00



BIO-MAX	palnik	netto	brutto
45 kW	50 kW	22 577,24	27 770,00
70 kW	70 kW	36 504,07	44 900,00
100 kW	100 kW	48 699,19	59 900,00
150 kW	150 kW	64 146,34	78 900,00
200 kW	200 kW	77 967,48	95 900,00
250 kW	250 kW	93 414,63	114 900,00
300 kW	300 kW	108 861,79	133 900,00

Regulator z ekranem
dotykowym TOUCH
+ 400,00zł netto

